

**TRANSPALLET**

**SPITTEX** Italia S.r.l.

<b>SERIE</b>		<b>BF</b>
<b>PORTATA</b>		<b>KG 2500</b>
<b>PESO TOTALE</b>	<i>TOTAL WEIGHT</i>	<b>KG 82</b>
<b>LUNGHEZZA FORCHE</b>	<i>FORKS LENGHT</i>	<b>1150 MM</b>
<b>LARGHEZZA FORCHE</b>	<i>FORKS WIDENTH</i>	<b>520 MM</b>
<b>RULLI</b>		<b>PZ 4</b>
<b>ALTEZZA DAL SUOLO</b>	<i>HEIGHT ABOVE GROUND</i>	<b>80 MM</b>
<b>ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO</b>	<i>LIFTING HEIGHT</i>	<b>200 MM</b>
<b>RUOTE STERZANTI</b>	<i>STERING WELLS</i>	<b>200 MM</b>



**WWW.SPITTEX.COM**

**Tel. 080 5676114 -5054191-5050476**

**WWW.SPITTEX.COM**

**Tel. 080 5676114 -  
5054191-5050476**

**SPITTEX**

**Italia S.r.l.**

Pompa in acciaio pressofuso galvanizzato con valvola di abbassamento speciale per controllare la velocità di discesa e valvola per eliminare il sovraccarico, numeri di colpi della pompa 10, altezza di sollevamento per colpo di 12 mm.



Transpallet affidabile e robusto, ingrassatori installati in tutti i punti cardine, ottima manovrabilità con raggio di sterzata di 210°.

Rulli gemellari in wulkollan ad alta scorrevolezza per un minor sforzo d'esercizio, blocchetto portarulli in monoblocco robusto e indeformabile, rullino di invito per agevolare l'ingresso in pallet chiusi.

Timone con presa ergonomica, confortevole e facilmente smontabile per il trasporto, funzioni di comando in una sola leva.