



LEVIGATRICI



DATI TECNICI

Tensione	230 V
Potenza assorbita	750 W
N. giri a vuoto	1800-5000/min
Ø di asportazione	80 mm
Profondità di asp.	1-5 mm
Peso	3,7 Kg
Dimensioni	420x185x155 mm
Codice	300.000

RL 80

La levigatrice per restauri compatta, dotata di cappa modulare per adattarsi alla superficie di lavoro

- Idonea per fresare, pulire, asportare ogni tipo di materiale (anche armato) applicando il platorello diamantato (accessorio)
- Compatta e maneggevole grazie alla doppia impugnatura
- Soft start e regolazione elettronica della velocità
- Motore protetto da danni per sovraccarico grazie al controllo della temperatura dell'avvolgimento e alla protezione elettronica
- Regolazione della profondità di asportazione del materiale da 1 a 5 mm
- Flessibilità della cappa per adattarsi al meglio alle asperità della superficie di lavoro
- Struttura studiata per il totale assorbimento delle vibrazioni
- Lavoro in assenza di polvere associato al sistema di aspirazione Rurmec



In dotazione

Cassetta; 4 mt di cavo; set frese a punta; impugnatura supplementare; chiavi di servizio; libretto di istruzioni



Cappa modulare e regolazione della profondità di asportazione con indicatore.



Regolazione elettronica della velocità per adeguarla alla superficie di lavoro.